



## Wtyczka wielokrotna KSV-32-B (7560) serii KSV - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO014241**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

- POM, aluminium, mosiądz
- Wtyczka wielostykowa, gniazdo wielostykowe
- Złączka nasadkowa i gniazdo wtykowe
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

### Dane techniczne

Średnica nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	374 g
Maks. liczba przyłączy	32
Przyłącze pneumatyczne	PK-2
Kolor	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

## DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Temperatura medium	-10 °C do 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	PK-2, PK-3, PK-4
Waga produktu	374 g
Wielkość nominalna	4 mm
Maks. liczba przyłączy	32

Nr kat.	OT-FESTO014241
EAN-13	4052568111113

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 18:58