



Wtyczka wielokrotna KSV-8 (7558) serii KSV - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO014243

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- POM, aluminium, mosiądz
- Wtyczka wielostykowa, gniazdo wielostykowe
- Złączka nasadkowa i gniazdo wtykowe
- Media robocze: sprężone powietrze, podciśnienie

Dane techniczne

Średnica nominalna	4 mm
Ciśnienie robocze	-0.95 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	128 g
Maks. liczba przyłączy	8
Przyłącze pneumatyczne	PK-2
Kolor	szary
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Ciśnienie robocze	-0.95 ... 16 bar
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Temperatura medium	-10 °C do 60 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejowania jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Klasa odporności na korozję CRC	2 - Średnia odporność na korozję
Przyłącza pneumatyczne	PK-2, PK-3, PK-4
Waga produktu	128 g
Wielkość nominalna	4 mm
Maks. liczba przyłączy	8

Nr kat.	OT-FESTO014243
EAN-13	4052568065201

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 22:50