



## Zespół mocujący CRSMB-8-32/100 (525565) serii CRSMB - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO004274**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Wielkość	8
Konstrukcja	do siłowników okrągłych
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø32 - Ø100
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Dopuszczenie do branży spożywczej	patrz rozszerzone informacje o materiale
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	3 g
Typ mocowania	przyklejany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Aluminium anodowane

### DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 90 °C
Sposób montażu	Przyklejony
Stopień ochrony	IP65, IP68, IP69K
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Wielkość	8
Kształt	dla siłowników okrągłych
Materiał obudowy	Anodowane aluminium, TPE-U(PU)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Konstrukcja	do siłowników okrągłych
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Waga produktu	3 g
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO004274
EAN-13	4052568046446

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 11:30