# Wakuometr FVAM-63-V1/0-G1/4-EN (537813) serii FVAM - Festo




**Numer artykułu SKU: OT-FESTO008228**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wakuometr zgodny z DIN EN 837-1 do montażu na panelu przednim lub na przewodach. Z zakresem wskazań do -1 bar / -30 HG.

- Wersje bazujące na EN 837-1, do wyboru z skalą z obszarem czerwonym i zielonym
- Przyłącze pneumatyczne z gwintem R lub G
- Skala podwójna lub pojedyncza
- Wskazywane jednostki bar, mm Hg, psi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość nominalna, manometr | 63 |
| Położenie przyłącza | Centralnie, z tyłu |
| W oparciu o normę | DIN EN 837-1 |
| Rodzaj uszczelnienia części z gwintem | Pokrycie |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Manometr sprężynowy rurkowy |
| Symbol | 00991463 |
| Zakres wskazania | -1 bar |
| Zakres wskazania | -30 inHg |
| Skala | Skala podwójna |
| Ciśnienie robocze | -1 bar |
| Ochrona przeciwwybuchowa | Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie. |

| | |
|---|---|
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Współczynnik obciążenia ciągłego | 0.75 |
| Współczynnik obciążenia zmiennego | 0.66 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medium | -20 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 121 g |
| Klasa dokładności pomiaru | 2,5 |
| Typ mocowania | Montaż na panelu przednim |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |
| Materiał części z gwintem | Mosiądz |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał obudowy | ABS |
| Materiał wziernika | PMMA |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Konstrukcja** | Manometr sprężynowy rurkowy |
| **Materiał okienka podglądu** | PMMA |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Mosiądz |
| **Klasa dokładności pomiaru** | 2,5 |
| **Współczynnik obciążenia przemiennego** | 0.66 |
| **Współczynnik obciążenia ciągłego** | 0.75 |
| **Skala** | Podwójna skala, bar (na zew.), inch hg (wew.) / psi (wew.) |
| **Zakres wskazań [bar]** | -1 ... 0 bar |
| **Typ uszczelnienia gwintu** | Taśma uszczel. |
| **Położenie przyłącza** | Na tylnej ściance, centrycznie |
| **Wielkość nominalna manometru** | 63 |
| **Waga produktu** | 121 g |
| **W oparciu o normę** | DIN EN 837-1 |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| **Przyłącza pneumatyczne** | G1/4 |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 0 – Brak odporności na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał obudowy** | ABS |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -20 ... 60 °C |
| **Zakres wskazań** | -30 ... 0 inHg |
| **Sposób montażu** | Montaż na pulpicie |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | -1 ... 0 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO008228 |
| **EAN-13** | 4052568015947 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 18:34