



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka prosta wtykowa M5-4, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
IQSGM54ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i pierścien zwalniający: 1.4404, uszczelki: Viton (gwint cylindryczny z zamkniętym O-ringiem Viton). Materiały są zgodne z FDA, śrubunek nie jest natomiast certyfikowany

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +150°C (Ø 16 mm: -15°C do maks. +120°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar)

Czynniki:

Sprezone powietrze, neutralne gazy i ciecze

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

*tylko sześciokąt zewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Waga	0,005 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Zakres temperatury	-20 do +150 °C
Średnica zewnętrzna D	4 mm
Gwint	M 5

Nr kat.	IQSGM54ES
EAN-13	4050571375577