



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Złączka prosta wtykowa R3/8-12, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**IQSG3812ES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materiały:

Korpus i pierścien zwalniający: 1.4404, uszczelki: Viton (gwint cylindryczny z zamkniętym O-ringiem Viton). Materiały są zgodne z FDA, śrubunek nie jest natomiast certyfikowany

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +150°C (Ø 16 mm: -15°C do maks. +120°C)

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar)

### Czynniki:

Sprezone powietrze, neutralne gazy i ciecze

### Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

\*tylko sześciokąt zewnętrzny

## DANE TECHNICZNE

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Waga                  | 0,026 kg        |
| Ciśnienie robocze     | -0,95 do 15 bar |
| Rodzaj gwintu         | R               |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm           |
| Gwint R               | 3/8             |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQSG3812ES    |
| EAN-13  | 4050571374938 |