



Złączka prosta wtykowa R1/2-12, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:
IQSG1212ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i pierscien zwalniający: 1.4404, uszczelki: Viton (gwint cylindryczny z zamkniętym O-ringiem Viton). Materiały są zgodne z FDA, śrubunek nie jest natomiast certyfikowany

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +150°C (Ø 16 mm: -15°C do maks. +120°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar)

Czynniki:

Sprezone powietrze, neutralne gazy i ciecze

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelki i smarów bez silikonu!

*tylko sześciokat zewnętrzny

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Waga | 0,042 kg |
| Ciśnienie robocze | -0,95 do 15 bar |
| Rodzaj gwintu | R |
| Średnica zewnętrzna D | 12 mm |
| Gwint R | 1/2 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQSG1212ES |
| EAN-13 | 4050571373115 |