

Głowica widełkowa CRSG-M27X2 (185361) serii CRSG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO004258

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	M27X2
Pozycja montażu	dowolny
W oparciu o normę	ISO 8140
Przyłącze gwintowane	Gwint wewnętrzny M27x2
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Temperatura otoczenia	-40 degC
Waga produktu	2022.1 g
Materiał głowicy widełkowej	stal wysokostopowa
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa
Materiał bezpiecznika	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 °C do 150 °C	Nr kat.	OT-FESTO004258
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS	EAN-13	4052568144548
Wielkość	M27X2		
Materiał trzpienia	Stal wysokostopowa		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Klasa odporności na korozję CRC	4 – Bardzo wysoka odporność na korozję		
Materiał nakrętki	Stal wysokostopowa		
W oparciu o normę	ISO 8140		
Waga produktu	2022,1 g		
Materiał elementu zabezpieczającego	Stal wysokostopowa		
Materiał widełek	Stal wysokostopowa		