



Zawór z przyciskiem K/O-3-PK-3 (13793) serii K/O - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012235

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3/2 otwarty/zamknięty, monostabilny
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	80 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	PK-3
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Średnica nominalna	2.5 mm
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991838
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:- :-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 degC
Siła uruchamiania dla normalnie zamknięty	24 N
Siła uruchamiania dla normalnie otwarty	17 N
Waga produktu	20 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3

Przyłącze pneumatyczne 3
Materiał uszczelnień
Materiał obudowy

PK-3
NBR
Tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Tłoczkowo-gniazdowa
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie otwarty	17 N
Siła uruchamiająca dla stanu normalnie zamknięty	24 N
Przyłącze pneumatyczne 3	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 2	PK-3
Przyłącze pneumatyczne 1	PK-3
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Wielkość nominalna	2.5 mm
Waga produktu	20 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Funkcja zaworu	3/2, otwarty/zamknięty, monostabilny
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar

Nr kat.	OT-FESTO012235
EAN-13	4052568066130