



## Złączka prosta wtykowa G1/8-8, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**IQSG188GES**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus i piernien zwalniający: 1.4404, uszczelki: Viton (gwint cylindryczny z zamkniętym O-ringiem Viton). Materiały są zgodne z FDA, śrubunek nie jest natomiast certyfikowany

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +150°C (Ø 16 mm: -15°C do maks. +120°C)

### Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar)

### Czynniki:

Sprezone powietrze, neutralne gazy i ciecze

### Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelki i smarów bez silikonu!

\*tylko sześciokat zewnętrzny

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg
Ciśnienie robocze	-0,95 do 15 bar
Rodzaj gwintu	G
Zakres temperatury	-20 do +150 °C
Średnica zewnętrzna D	8 mm
Gwint	1/8

Nr kat.	IQSG188GES
EAN-13	4050571374471