



Szyna do czujników DASP-G3-51-C-U (1356889) serii DASP - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO033831**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość	51
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Listwa do montażu czujników
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	5 degC
Waga produktu	6 g
Typ mocowania	przykręcony do chwytaka
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał profilu	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Sposób montażu	Przykręcone do chwytaka
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Wielkość	51
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Konstrukcja	Listwa do montażu czujników
Waga produktu	6 g
Materiał profilu	Stop aluminium, Anodowanie
Pozycja montażowa	dowolny

Nr kat.	OT-FESTO033831
EAN-13	4052568105600

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:02