



## Wąż ssawno-tłoczny do mleka wzmocniony 25 (1")x35



**Numer artykułu SKU:  
GSMSP25BGVVL**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń: NBR, biały, gładki, bezpieczny dla artykułów spożywczych, odporny na smary i oleje, nosnik ciśnienia: Zwijane wkłady tekstylne, ocynkowana spirala z drutu stalowego, pokrywa: NVC, niebieska, odporna na scieranie, odporna na starzenie, wzór materiałowy

### Zakres temperatury:

Typ BGVVL: -30°C do maks. +80°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +110°C, maks. 10 min., maks. 1,5 bara), typ BGVV: -35°C do maks. +95°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +130°C, maks. 30 min., bezciśnieniowo)

### Cisnienie robocze:

-0,8 do 10 bar, ciśnienie miejscowe ok. 30 bar

### Obszar zastosowania:

Do przesyłu ciekłych produktów spożywczych, w szczególności produktów mlecznych i mleczarskich oraz olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Odporny na działanie popularnych środków czyszczących do sterylizacji.

### Długość rolki:

40 m. (typ GSMSP 102 BGVVL: 20 m)

### Dopuszczenia:

BfR (wcz. BGVV) XXI, 2002 Kat. 2 i FDA (CFR 21)

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,85 kg
Min. promień gięcia	50 mm
Zakres temperatury	-30 do +80 °C
Wykonanie	BGVVL
Średnica zewnętrzna węża	35 mm
Średnica wewnętrzna węża	25 mm (1")

Nr kat.	GSMSP25BGVVL
EAN-13	4050571343644