AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wąż ssawno-tłoczny do mleka wzmocniony 65 (2 1/2")x79



## Numer artykułu SKU: GSMSP65BGVVL

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: NBR, bialy, gladki, bezpieczny dla artykulów spozywczych, odporny na smary i oleje, nosnik cisnienia: Zwijane wklady tekstylne, ocynkowana spirala z drutu stalowego, pokrywa: NVC, niebieska, odporna na scieranie, odporna na starzenie, wzór materialowy
Zakres temperatury:
Typ BGVVL: -30°C do maks. +80°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +110°C, maks. 10 min., maks. 1,5 bara), typ BGVV: -35°C do maks. +95°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +130°C, maks. 30 min., bezcisnieniowo)
Cisnienie robocze:
-0,8 do 10 bar, cisnienie miejscowe ok. 30 bar
Obszar zastosowania:
Do przesylu cieklych produktów spozywczych, w szczególnosci produktów mlecznych i mleczarskich oraz olejów i tluszczów zwierzecych i roslinnych. Odporny na dzialanie popularnych srodków czyszczacych do sterylizacji.
Dlugosc rolki:
40 m. (typ GSMSP 102 BGVVL: 20 m)
Dopuszczenia:
BfR (wcz. BGVV) XXI, 2002 Kat. 2 i FDA (CFR 21)

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 2,5 kg |
| **Min. promień gięcia** | 170 mm |
| **Zakres temperatury** | -30 do +80 °C |
| **Wykonanie** | BGVVL |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 79 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 65 mm (2-1/2") |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | GSMSP65BGVVL |
| **EAN-13** | 4050571343774 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52