AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż ssawno-tłoczny do mleka wzmocniony 102 (4")x116



Numer artykułu SKU: GSMSP102BGVVL

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: NBR, bialy, gladki, bezpieczny dla artykulów spozywczych, odporny na smary i oleje, nosnik cisnienia: Zwijane wklady tekstylne, ocynkowana spirala z drutu stalowego, pokrywa: NVC, niebieska, odporna na scieranie, odporna na starzenie, wzór materialowy
Zakres temperatury:
Typ BGVVL: -30°C do maks. +80°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +110°C, maks. 10 min., maks. 1,5 bara), typ BGVV: -35°C do maks. +95°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +130°C, maks. 30 min., bezcisnieniowo)
Cisnienie robocze:
-0,8 do 10 bar, cisnienie miejscowe ok. 30 bar
Obszar zastosowania:
Do przesylu cieklych produktów spozywczych, w szczególnosci produktów mlecznych i mleczarskich oraz olejów i tluszczów zwierzecych i roslinnych. Odporny na dzialanie popularnych srodków czyszczacych do sterylizacji.
Dlugosc rolki:
40 m. (typ GSMSP 102 BGVVL: 20 m)
Dopuszczenia:
BfR (wcz. BGVV) XXI, 2002 Kat. 2 i FDA (CFR 21)

DANE TECHNICZNE

Waga	4,1 kg
Min. promień gięcia	380 mm
Zakres temperatury	-30 do +80 °C
Wykonanie	BGVVL
Średnica zewnętrzna węża	116 mm
Średnica wewnętrzna węża	102 mm (4")

Nr kat.	GSMSP102BGVVL
EAN-13	4050571343613

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:52