



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż ssawno-tłoczny do mleka wzmocniony 25 (1")x37



Numer artykułu SKU:
GSMSP25BGVV

Numer artykułu producenta:

Status magazynowy: Tylko
na zamówienie.

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Rdzen: NBR, biały, gładki, bezpieczny dla artykułów spożywczych, odporny na smary i oleje, nosnik ciśnienia: Zwijane wkłady tekstylne, ocynkowana spirala z drutu stalowego, pokrywa: NVC, niebieska, odporna na scieranie, odporna na starzenie, wzór materiałowy

Zakres temperatury:
Typ BGVVL: -30°C do maks. +80°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +110°C, maks. 10 min., maks. 1,5 bara), typ BGVV: -35°C do maks. +95°C, sterylizowany para (krótkookresowo do +130°C, maks. 30 min., bezciśnieniowo)

Cisnienie robocze:
-0,8 do 10 bar, ciśnienie miejscowe ok. 30 bar

Obszar zastosowania:
Do przesyłu ciekłych produktów spożywczych, w szczególności produktów mlecznych i mleczarskich oraz olejów i tłuszczów zwierzęcych i roślinnych. Odporny na działanie popularnych środków czyszczących do sterylizacji.

Długość rolki:
40 m. (typ GSMSP 102 BGVVL: 20 m)

Dopuszczenia:
BfR (wcz. BGVV) XXI, 2002 Kat. 2 i FDA (CFR 21)

DANE TECHNICZNE

Waga	1 kg	Nr kat.	GSMSP25BGVV
Min. promień gięcia	85 mm	EAN-13	4050571343637
Zakres temperatury	-35 do +95 °C		
Wykonanie	BGVV		
Średnica zewnętrzna węża	37 mm		
Średnica wewnętrzna węża	25 mm (1")		