



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81



OPIS PRODUKTU

Materiały: korpus - miedź, stop miedzi, typ stal nierdzewna: 1.4404, uszczelki - FKM (czerwony).

Zakres temperatury: -20 °C do +200 °C (w zależności od medium roboczego), krótkotrwale maks. +280 °C.

Ciśnienie robocze:

- typ miedź, stop miedzi: 16 bar,
- typ stal nierdzewna: 40 bar (Ø 15 - 22), 25 bar (Ø 28 - 35), 16 bar (Ø 42 - 54),
- maks. ciśnienie robocze przy gazach technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek węgla): 16 bar

Media robocze: sprężone powietrze, woda chłodząca, woda użytkowa, instalacje na olej opalowy, termiczne instalacje solarne z glikolem lub mieszaniną wody i glikolu.

Zalety:

- dzięki uszczelce FKM nadaje się również do sprężonego powietrza zawierającego olej i mieszanin wody z glikolem,
- zaprasowanie odbywa się z użyciem dostępnych w handlu szczęk i pętli zaciskowych, które odpowiadają oryginalnemu kształtowi zaprasowywania SA, M i V,
- możliwość używania z dostępnymi rurami miedzianymi EN 1057 (dla typu miedź-stop miedzi),
- dla wykonania ze stali nierdzewnej możliwość stosowania rury w gatunku 1.4404 (zgodnie z DIN EN 10312).

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0043 kg	Nr kat.	D77700FAE0CD445792172334A756F3BC
Ciezar	0,0039 KG		
Ciezar	0,0077 KG		
Ciezar	0,017 KG		
Waga	0,115 kg		

Data wygenerowania podsumowania: 26.04.2024r, g. 17:56