



Trójnik T wtykowy G1/8-6 stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
IQST186GES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus i pierscien zwalniający: 1.4404, uszczelki: Viton (gwint cylindryczny z zamkniętym O-ringiem Viton). Materiały są zgodne z FDA, śrubunek nie jest natomiast certyfikowany

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +150°C (Ø 16 mm: -15°C do maks. +120°C)

Cisnienie robocze:

-0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar)

Czynniki:

Sprezone powietrze, neutralne gazy i ciecze

Informacje:

Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Waga | 0,029 kg |
| Ciśnienie robocze | -0,95 do 15 bar |
| Rodzaj gwintu | G |
| Zakres temperatury | -20 do +150 °C |
| Średnica zewnętrzna D | 6 mm |
| Gwint | 1/8 |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | IQST186GES |
| EAN-13 | 4050571386092 |