



Siłownik pneumatyczny, okrągły, średnica 40 mm, skok 60 mm (C76Y40-60S) - SMC



**Numer artykułu SKU:
C76Y40-60S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	Brak
Sposób montażu	Y (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze pneumatyczne osiowo)
Średnica tłoka	40 mm
Skok	60
Działanie	S (Sprężyna powrotna)
Sposób montażu czujników	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Ze stali nierdzewnej	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Skok	60 mm
Sposób montażu	Y (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącze w osi)
Działanie	S (jednostronnego działania pchający)
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Sposób montażu czujników	brak
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	C76Y40-60S
---------	------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:14