

Reduktor UHP, 0,014 do 0,7 MPa outlet (AP1010SH4PWFV4FV4H1) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1010SH4PWFV4FV4H1

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	2 do 100 psig / 0,014 do 0,7 MPa
Materiał	Korpus:316 SS, Zawór: HastelloyC-22, Membrana: HastelloyC-22
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μin./ 0,4 μm
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Manometr: -30 In.Hg do 160 psig / -0,1 do 1,1 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 100 psig / -0,1 do 0,7 MPa (proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AP1010SH4PWFV4FV4H1
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 04:16