



Reduktor UHP, 0,007 to 0,02MPa outlet (AP1002S3PWFV4FV4V3P) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1002S3PWFV4FV4V3P

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 15 μin./ 0,4 μm
Liczba portów	3 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 30 psig / -0,1 do 0,2 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy
Opcja pokrywy	Montaż na panelu

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1002S3PWFV4FV4V3P

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 04:01