



Siłownik pneumatyczny, gładki, średnica 16 mm, skok 30 mm (CJ2YD16-30Z) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CJ2YD16-30Z**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	Brak
Seria	J2Y
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	30
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	Brak

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	D (Ucho podwójne)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	brak
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	brak
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J2Y
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CJ2YD16-30Z
---------	-------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:48