



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik pneumatyczny mini, podwójnego działania, średnica 10, skok 90 (CDJ2YL10-90Z-M9BVL-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDJ2YL10-90Z-M9BVL-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	J2Y
Sposób montażu	L (Łapa pojedyncza)
Średnica tłoka	10 mm
Skok	90
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	M9BV--Czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel pionowy
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)

DANE TECHNICZNE

Skok	90 mm
Sposób montażu	L (łapa pojedyncza)
Przyłącze elektryczne	L (3 m)
Średnica tłoka D	10 mm
Czujnik położenia	B54 (czujnik kontaktronowy, 5-24V DC, <200V AC, LED, kabel 0,5 m)
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J2Y
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2YL10-90Z-M9BVL-B
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:35