



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

Siłownik miniaturowy, podwójnego działania, średnica 16 mm, skok 30 mm (CDJ2YB16-30Z-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDJ2YB16-30Z-B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Seria	J2Y
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	16 mm
Skok	30
Przyłącze w pokrywie tylnej	Przyłącze prostopadłe do osi
Wspornik wahliwy	Brak
Element wyposażenia tłoczyska	Brak
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)

## DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Średnica tłoka D	16 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)
Przyłącze w pokrywie tylnej	przyłącze prostopadłe do osi
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Wspornik wahliwy	brak
Seria	J2Y
Element wyposażenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CDJ2YB16-30Z-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 19:56