



Siłownik hydrauliczny, średnica 32 mm, skok 40 mm (CHDKGB32-40M-M9PWZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CHDKGB32-40M-M9PWZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	32 mm
Typ gwintu	Rc
Skok	40 mm
Nakrętka tłoczyska	M (Gwint zewnętrzny)
Czujnik położenia	M9PW--Czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Z (5 m)
Średnica tłoka D	32 mm
Czujnik położenia	M9PW- czujnik elektroniczny, z 2-kolorowym wskazaniem, 3-przew. PNP, kabel poziomy 0,5 m
Magnes	D (wbudowany)
Nakrętka tłoczyska	M (Gwint zewnętrzny)

Nr kat.

CHDKGB32-40M-M9PWZ

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 21:28