AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik hydrauliczny dwustronnego działania, średnica 25 (CHDKGB25-40) - SMC



Numer artykułu SKU: CHDKGB25-40

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Wersja podstawowa)
Średnica tłoka	25 mm
Typ gwintu	Rc
Skok	40 mm
Nakrętka tłoczyska	Gwint wewnętrzny
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	40 mm
Sposób montażu	B (wersja podstawowa)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Nakrętka tłoczyska	Gwint wewnętrzny

Nr kat.	CHDKGB25-40

Data wygenerowania podsumowania: 30.10.2026r, g. 08:51