

Reduktor UHP -88 kPa do 0,2 MPa, delivery (AP1402TSA4PWFV4FV400) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1402TSA4PWFV4FV400

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	Standard 15 µin./ 0,4 µm
Opcje zakresu	Podciśnieniowy
Liczba portów	4 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Brak przyłączy manometru: 1/4 cala NPT
Port manometru (wylot ④)	Brak przyłączy manometru: 1/4 cala NPT
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1402TSA4PWFV4FV400

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 03:04