



Reduktor UHP -88 kPa do 0,2 MPa, delivery (AP1402TSHA2PWFV4FV4) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1402TSHA2PWFV4FV4

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus:316 SS, Zawór: HastelloyC-22, Membrana: HastelloyC-22
Wykończenie powierzchni	Standard 15 µin./ 0,4 µm
Opcje zakresu	Podciśnieniowy
Liczba portów	2 porty
Połączenia (wlot①)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Kobieta z uszczelnieniem czołowym 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ④)	Bez portu manometru
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1402TSHA2PWFV4FV4

Data wygenerowania podsumowania: 23.07.2026r, g. 00:24