

Reduktor UHP, 0,007 do 0,2MPa delivery (AP1402TSHM2PWFV8MV8) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1402TSHM2PWFV8MV8

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus:316 SS, Zawór: HastelloyC-22, Membrana: HastelloyC-22
Wykończenie powierzchni	10 µcali 0,25 µm
Opcje zakresu	Standardowy
Liczba portów	2 porty
Połączenia (wlot①)	Uszczelnienie czołowe 1/2 cala, typ żeński
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/2 cala
Port manometru (wejście③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ④)	Bez portu manometru
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1402TSHM2PWFV8MV8

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 03:05