

Reduktor UHP, zakres -88kPa do 0,2MPa (AP1402TSMA2PWMV4MV4) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1402TSMA2PWMV4MV4

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	10 µcali 0,25 µm
Opcje zakresu	Podciśnieniowy
Liczba portów	2 porty
Połączenia (wlot①)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Połączenia (wylot②)	Męskie uszczelnienie czołowe 1/4 cala
Port manometru (wejście③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ④)	Bez portu manometru
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

AP1402TSMA2PWMV4MV4

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 03:05