

Reduktor UHP 0,007 do 0,2 MPa outlet (AP1402TSMA3PWFV6FV6V3) - SMC



Numer artykułu SKU:
AP1402TSMA3PWFV6FV6V

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Ciśnienie dostawy	1 do 30 psig / 0,007 do 0,2 MPa
Materiał	Korpus: 316 SS, Zawór grzybkowy: 316 SS, Membrana: 316 SS
Wykończenie powierzchni	10 µcali 0,25 µm
Opcje zakresu	Podciśnieniowy
Liczba portów	3 porty
Połączenia (wlot①)	Uszczelnienie czołowe 3/8 cala, żeńskie
Połączenia (wylot②)	Uszczelnienie czołowe 3/8 cala, żeńskie
Port manometru (wejście③)	Bez portu manometru
Port manometru (wylot ④)	Manometr: -30 In.Hg do 30 psig / -0,1 do 0,2 MPa (Proszę używać w zakresie pomiarowym manometru, w przeciwnym razie manometr może ulec uszkodzeniu)
Jednostka manometru	psig/bar
Materiał uszczelnienia	Standard PCTFE
Opcja	Standardowy (z zderzakiem poliuretanowym)
Opcja pokrywy	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	AP1402TSMA3PWFV6FV6V
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 03:04