



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Śruba do łączenia korpusów L i T G1/8 podwójna



Numer artykułu SKU:
IQSVVT182

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: Mosiadz niklowany
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +60°C
Ciśnienie robocze:
-0,95 do 10 bar
Czynniki:
Sprezone powietrze, gazy neutralne jak również woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)
Zalety:
duża różnorodność produktów, duża szczelność, dostarczana wersja z gwintem stożkowym z powłoką teflonową, dostarczana wersja z gwintem cylindrycznym z o-ringiem
*Ciśnienie robocze: 10 bar, maks. 60°C, korpus z tworzywa sztucznego z PBT
Wskazówka:
Do montażu pierścienie zaciskowe okrągłe zamawiać osobno!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,02 kg	Nr kat.	IQSVVT182
Rodzaj gwintu	G	EAN-13	4050571388096
Wykonanie	podwójna		
G	1/8		