



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Śruba do łączenia korpusów L i T G1/2 podwójna



Numer artykułu SKU:
IQSVVT383

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.



OPIS PRODUKTU

Materiały:

Korpus: Mosiadz niklowany / uszczelka PBT: NBR, pazury mocujące: Stal szlachetna, nabój: Mosiadz niklowany

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +60°C

Cisnienie robocze:

-0,95 do 10 bar

Czynniki:

Sprezone powietrze, gazy neutralne jak również woda (woda do maks. 60°C dopuszczana jest tylko po zatwierdzeniu przez nas ramowych parametrów)

Zalety:

duża różnorodność produktów, duża szczelność, dostarczana wersja z gwintem stożkowym z powłoką teflonową, dostarczana wersja z gwintem cylindrycznym z o-ringiem

*Cisnienie robocze: 10 bar, maks. 60°C, korpus z tworzywa sztucznego z PBT

Wskazówka:

Do montażu pierścień zaciskowy okrągłe zamawiać osobno!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,085 kg
Rodzaj gwintu	G
Wykonanie	potrójna
G	3/8

Nr kat.	IQSVVT383
EAN-13	4050571388133