

Siłownik ISO, do ATEX kat.II (55-CD76E32-30C-B-XC6B) - SMC



Numer artykułu SKU:
55-CD76E32-30C-B-(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	E (Gwinty z obu stron)
Średnica tłoka	32 mm
Skok	30
Amortyzacja	C (Amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Stal nierdzewna	XC6B (Tłoczek, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Amortyzacja	C (amortyzacja pneumatyczna)
Sposób montażu	E (gwinty z obu stron)
Średnica tłoka D	32 mm
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż za pomocą taśmy)
Stal nierdzewna	XC6B (tłoczek, nakrętka tłoczyska i nakrętka montażowa ze stali nierdzewnej)

Nr kat.

55-CD76E32-30C-B-(1)

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 07:37