AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Regulator prędkości wypływu, M5, średnica 6 (10-AS1201F-M5-06A) - SMC



Numer artykułu SKU: 10-AS1201F-M5-06A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń	10- (Seria do czystych pomieszczeń)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Typ	2 (Kątowy)
Sposób działania	0 (Dławienie na wypływie)
Typ gwintu	R lub gwint M
Wielkość przyłączy	M5 (M5x0.8)
Rozstaw pod klucz (H)	Wielkość korpusu 1: 9 mm, wielkość korpusu 2, 3, 4 - nie dotyczy
ø zewn. przewodu	ø6 mm
Uszczelnienie	Brak
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	R lub M
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	brak
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm mm
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Wykonanie specjalne	brak
Rozstaw pod klucz (H)	9 mm
Seria do czystych pomieszczeń	10- (seria do czystych pomieszczeń)

Nr kat.	10-AS1201F-M5-06A

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:04