



## Reduktor prędkości, przyłącze M5, średnica 6 (10-AS1211F-M5-06A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
10-AS1211F-M5-06A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria czysta	Seria czysta
Rozmiar korpusu	M5X0.8 10-32UNF
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Pomiar wejściowy
Złącze szybkozłączne	Z szybkozłączem
Rozmiar portu	M5X0.8
Szerokość między płaszczyznami (H)	9 mm
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Rozmiar metryczny: $\Phi 6$
Ręczne Przetęczenie	Typ z blokadą na zatrask

### DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	R lub M
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	brak
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm mm
Sposób działania	1 (dławienie na doptywie)
Wielkość korpusu	1 (M5x0,8, 10-32UNF)
Wykonanie specjalne	brak
Rozstaw pod klucz (H)	9 mm
Seria do czystych pomieszczeń	10- (seria do czystych pomieszczeń)

Nr kat.	10-AS1211F-M5-06A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 11:40