AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Reduktor prędkości, przyłącze M5, średnica 6 (10-AS1211F-M5-06A) - SMC



Numer artykułu SKU: 10-AS1211F-M5-06A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria czysta	Seria czysta
Rozmiar korpusu	M5X0.8 10-32UNF
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Pomiar wejściowy
Złącze szybkozłączne	Z szybkozłączem
Rozmiar portu	M5X0.8
Szerokość między płaszczyznami (H)	9 mm
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki	Rozmiar metryczny: Φ6
Ręczne Przełączenie	Typ z blokadą na zatrzask

DANE TECHNICZNE

Gwint	M5x0,8
Rodzaj gwintu	R lub M
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	brak
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm mm
Sposób działania	1 (dławienie na dopływie)
Wielkość korpusu	1 (M5x0.8, 10-32UNF)
Wykonanie specjalne	brak
Rozstaw pod klucz (H)	9 mm
Seria do czystych pomieszczeń	10- (seria do czystych pomieszczeń)

Nr kat.	10-AS1211F-M5-06A

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 10:04