



Reduktor prędkości wyływu, R1/8, średnica 6 (10-AS2201F-01-06SA) - SMC



**Numer artykułu SKU:
10-AS2201F-01-06SA**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria czysta	Seria czysta
Rozmiar korpusu	1/8,1/4
Typ	Kolanko
Typ sterowania	Meter-out
Złącze szybkozłączne	Z szybkozłączem
Typ gwintu	R
Rozmiar portu	1/8
Zastosowany zewnętrzny średnica rurki $\Phi 6$ mm	
Metoda uszczelnienia	Z uszczelniaczem
Ręczne Przełączenie	Typ z blokadą na zatrask

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	R lub M
Typ	2 (kątowy)
Uszczelnienie	S (z uszczelnieniem na gwincie)
Średnica zewnętrzna przewodu	6 mm mm
Sposób działania	0 (dławienie na wypływie)
Wielkość korpusu	2 (1/8, 1/4)
Wykonanie specjalne	brak
Rozstaw pod klucz (H)	nie dotyczy
Seria do czystych pomieszczeń	10- (seria do czystych pomieszczeń)

Nr kat.	10-AS2201F-01-06SA
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:04