



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 100 mm
(CD85RAF25-100-B) - SMC



Numer artykułu SKU:
CD85RAF25-100-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	A (Montaż na dolnej powierzchni)
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	100
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Typ	A (montaż na dolnej powierzchni)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85RAF25-100-B
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:02