



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25, skok 25 (CD85RAF25-25-B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CD85RAF25-25-B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------|--|
| Magnes | D (Wbudowany) |
| Typ | A (Montaż na dolnej powierzchni) |
| Sposób montażu | F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku) |
| Średnica tłoka | Ø25 mm. |
| Skok | 25 |
| Sposób montażu czujników | B (Montaż taśmą) |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | Brak |
| Odporność na temperaturę | Brak |
| Do małych prędkości | Brak |
| Ze stali nierdzewnej | Brak |
| Długi skok | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-----------------------------|--|
| Skok | 25 mm |
| Sposób montażu | F (pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku) |
| Typ | A (montaż na dolnej powierzchni) |
| Średnica tłoka D | 25 mm |
| Czujnik położenia | bez czujników |
| Magnes | D (wbudowany) |
| Sposób montażu czujników | B (montaż taśmą) |
| Opcje zakończenia tłoczyska | brak |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | CD85RAF25-25-B |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:31