



Siłownik pneumatyczny okrągły ISO 6432, średnica 25 mm, skok 38 mm (CD85RBF25-38-B)
- SMC



Numer artykułu SKU:
CD85RBF25-38-B

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Typ	B (Z przodu)
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Średnica tłoka	Ø25 mm.
Skok	38
Sposób montażu czujników	B (Montaż taśmą)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Opcje zakończenia tłoczyska	Brak
Odporność na temperaturę	Brak
Do małych prędkości	Brak
Ze stali nierdzewnej	Brak
Długi skok	Brak

DANE TECHNICZNE

Skok	38 mm
Sposób montażu	F (Pokrywa tylna bez gwintu, przyłącza z boku)
Typ	B (z przodu)
Średnica tłoka D	25 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Sposób montażu czujników	B (montaż taśmą)
Opcje zakończenia tłoczyska	brak

Nr kat.	CD85RBF25-38-B
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:57