AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka redukcyjna wtykowa 10-8 stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: IQSG100H80ES

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Złączki redukcyjne wtykowe, stal nierdzewna: charakterystyka i dostępne warianty

Złączki redukcyjne wtykowe, stal nierdzewna to rodzina produktów z oferty Air-Com. Złączka redukcyjna łączy przyłącza o różnych wymiarach.

Dane techniczne z karty produktu

- Materiały: Korpus i pierścień zwalniający - stal nierdzewna 1.4404, uszczelki - Viton. Materiały są zgodne z FDA.
- Zakres temperatury: -20 °C do maks. +150 °C (Ø 16 mm: -15 °C do maks. +120 °C).
- Ciśnienie robocze: -0,95 do 15 bar (Ø 16 mm: maks. 10 bar).
- Medium robocze: sprężone powietrze, neutralne gazy i ciecze.
- Informacje: Do montażu używa się wyłącznie uszczelek i smarów bez silikonu!

Parametry dostępne w konfiguratorze

Ta karta nie ma osobnych filtrów w konfiguratorze. Parametry wynikają z nazwy wybranego wariantu.

Jak dobrać redukcję do dwóch rozmiarów przyłączy?

Najpierw trzeba ustalić, który rozmiar ma się znaleźć po której stronie elementu. Porównując wersje, warto zwrócić uwagę na rozmiar i standard przyłączy, materiał oraz warunki pracy instalacji. Parametry podane w nazwie wariantu dotyczą tylko tego wykonania.

Wskazówki przed montażem

Przed montażem trzeba sprawdzić, czy wymiary, standard gwintu lub średnica przewodu pasują do elementów współpracujących. Uszczelnienie i mocowanie dobiera się do rodzaju połączenia.

Najczęstsze pytania (FAQ)

Czy można zamienić stronę z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym? Nie. Rodzaj i wymiar gwintu muszą się zgadzać po każdej stronie, więc wariant dobiera się pod konkretne połączenie.

Jak sprawdzić, którą konfigurację zamówić? Najprościej porównać pełną nazwę wariantu i parametry z konfiguratora z wymaganiami danego połączenia.

Czy podane parametry obowiązują dla wszystkich wykonań? Nie zawsze. Zakres opcji dotyczy całej rodziny, a dane każdego wariantu trzeba sprawdzić osobno.

Gdzie sprawdzić aktualną ofertę? Aktualne konfiguracje i szczegóły są na karcie produktu w sklepie Air-Com.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,0014 kg
D1	8 mm
Średnica przewodu D1	8 mm
Średnica zewnętrzna D	10 mm
Średnica przewodu D	10 mm

Nr kat.	IQSG100H80ES
EAN-13	4050571372835

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:04