AIR-COM
PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Trójnik wtykowy Y z gwintem zewnętrznym G1/2-12 (oring)



Numer artykułu SKU: IQSY1212G

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

Sang-A

OPIS PRODUKTU

Materiały:
Korpus: mosiądz niklowany / PA 66 (złączka wtykowa M3: stal niklowana lub PA66), pierścień wciskowy do demontażu przewodu: PA 66, uszczelnienie: NBR, stal nierdzewna, pierścień zaciskający przewód: ZnDC ocynkowany (w czasie montażu są stosowane wyłącznie uszczelnienia i smary bez silikonu)
Zalecane temperatury pracy:
-20 ° C do maks. + 80 ° C
Zalecane ciśnienie robocze:
-0,95 do 20 barów
Media robocze:
Sprężone powietrze, gazy obojętne, woda (woda do temperatury maksymalnie 60°C)
Zalety:
Duża różnorodność produktów, wysoka szczelność, złączki wtykowe dostępne z gwintem stożkowym, pokryte PTFE lub z gwintem calowym walcowym z pierścieniem O-ring.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,06 kg
Rodzaj gwintu	G
Średnica zewnętrzna D	12 mm
Gwint	1/2

Nr kat.	IQSY1212G
EAN-13	4050571388775

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 14:10