



Reduktor prędkości wyjściowej, M5, średnica 6 (10-AS1201FSG-M5-06) - SMC



**Numer artykułu SKU:
10-AS1201FSG-M5-06**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria do czystych pomieszczeń 10- (Seria do czystych pomieszczeń)

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Wielkość korpusu | 1 (M5x0.8, 10-32UNF) |
| Typ | 2 (Kątowy) |
| Sposób działania | 0 (Dławienie na wypływie) |
| Położenie okienka wskaźnika | 0° |
| Gwint | R (or None) |
| Wielkość przyłączy | M5 (M5x0.8) |
| Ø zewn. przewodu | 06 (Rcø6) |
| Uszczelnienie | Bez uszczelnienia |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Gwint | M5 x 0,8 |
| Funkcja | 0 (dławienie na wylocie) |
| Rodzaj gwintu | R (lub nie dotyczy) |
| Typ | 2 (kątowy) |
| Uszczelnienie | bez uszczelnienia |
| Wielkość przyłącza | M5 (M5x0,8) |
| Średnica zewn. przewodu | O6 (Rc średnica 6 mm) |
| Wielkość korpusu | 1 (M5x0,8, 10-32UNF) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Położenie okienka wskaźnika | 0° |
| Seria do czystych pomieszczeń | 10 (seria do czystych pomieszczeń) |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | 10-AS1201FSG-M5-06 |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 21:58