



Siłownik kompaktowy, średnica 12 mm, skok 30 mm (CDQSYB12-30DCM) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDQSYB12-30DCM**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany)
Sposób montażu	B (Otwory przelotowe, z gwintem z obu stron)
Średnica tłoka	12 mm
Skok	30 mm
Amortyzacja elastyczna/gwint tłoczyska	CM (Amortyzacja elastyczna, tłoczysko z gwintem zewnętrznym)
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Sposób montażu	B (otwory przelotowe gwintowane z obu stron)
Średnica tłoka D	12 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany)
Amortyzacja elastyczna	amortyzacja elastyczna

Nr kat.

CDQSYB12-30DCM

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:44