



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik pneumatyczny z blokadą (CDLA2F50-500-D-A54L) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**CDLA2F50-500-D-A54L**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rury cylindra

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Blokada działania

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych  
przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Kołnierz pręta

Rura aluminiowa

Średnica otworu 50 mm

Rc

Standardowy skok 500 mm

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku  
powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku  
powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Blokada sprężynowa i pneumatyczna

Automatyczny przełącznik z kontaktronem, przepust kablowy, z  
lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód  
przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC24V, AC100V, 200V

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | CDLA2F50-500-D-A54L |
|---------|---------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 13.09.2026r, g. 03:21