



Siłownik pneumatyczny z blokadą (CDLA2F63-150-P) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDLA2F63-150-P**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rury cylindra

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Blokada działania

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Kołnierz pręta

Rura aluminiowa

Średnica otworu 63 mm

Rc

Standardowy skok 150 mm

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Zamknięcie pneumatyczne (blokada ciśnieniowa)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDLA2F63-150-P

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 17:10