

Siłownik pneumatyczny z blokadą (CDLA2F63-300-E-M9BWSDPC) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDLA2F63-300-E-M9(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rury cylindra

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Blokada działania

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych
przełączników

Z automatycznym wyłącznikiem

Kołnierz pręta

Rura aluminiowa

Średnica otworu 63 mm

Rc

Standardowy skok 300 mm

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku
powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku
powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Blokada sprężynowa (blokada wydechu)

Wskaźnik dwukolorowy, automatyczny przełącznik
półprzewodnikowy, z fabrycznie podłączonym złączem M12-4
pin, z lampką kontrolną, 2-przewodowy, liniowy, przewód
przyłączeniowy: 0,5m, napięcie zasilania: DC24V (DC10~28V)

2 szt. lub brak

Wykonanie na zamówienie

Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	CDLA2F63-300-E-M9(1)
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.09.2026r, g. 21:41