



## Siłownik pneumatyczny z blokadą (CDLA2L63-100-E) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDLA2L63-100-E**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Z automatycznym przełącznikiem  
(wbudowany magnes)

Styl montażu

Materiał rury cylindra

Średnica tłoka

Typ gwintu portu

Skok cylindra

Sufiks dla cylindra

Znacznik podwójnego skoku

Skok cylindra 2

Sufiks dla Cylindra2

Blokada działania

Automatyczny przełącznik

Liczba automatycznych przełączników

Wykonanie na zamówienie

Z automatycznym wyłącznikiem

Stopa osiowa

Rura aluminiowa

Średnica otworu 63 mm

Rc

Standardowy skok 100 mm

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Bez oznaczenia dwóch suwów

Bez skoku cylindra 2

Bez osłony pręta, z poduszką na obu końcach (w przypadku powietrzno-hydraulicznym bez poduszki)

Blokada sprężynowa (blokada wydechu)

Bez automatycznego przełącznika

2 szt. lub brak

Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

CDLA2L63-100-E

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 03:12