

## OPIS PRODUKTU

**Materiały:** korpus - miedź, stop miedzi, typ stal nierdzewna - 1.4404, uszczelki - FKM (czerwony).

**Zakres temperatury:** -20 °C do +200 °C (w zależności od medium roboczego), krótkotrwale maks. +280 °C.

**Ciśnienie robocze:**

- typ miedź, stop miedzi: 16 bar,
- typ stal nierdzewna: 40 bar (Ø 15 - 22), 25 bar (Ø 28 - 35), 16 bar (Ø 42 - 54),
- maks. ciśnienie robocze przy gazach technicznych (np. sprężone powietrze, argon, azot, dwutlenek wegla): 16 bar.

**Media robocze:** sprężone powietrze, woda chłodząca, woda użytkowa, instalacje na olej opałowy, termiczne instalacje solarne z glikolem lub mieszaniną wody i glikolu.

**Zalety:**

- dzięki uszczelce FKM nadaje sie również do sprężonego powietrza zawierającego olej i mieszanin wody z glikolem,
- zaprasowanie odbywa się z użyciem dostępnych w handlu szczęk i pętli zaciskowych, które odpowiadają oryginalnemu kształtowi zaprasowywania SA, M i V,
- możliwość używania z dostępnymi rurami miedzianymi EN 1057 (dla typu miedź-stopy miedzi),
- dla wykonania ze stali nierdzewnej możliwość stosowania rury w gatunku 1.4404 (zgodnie z DIN EN 10312).

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,0043 kg |
| **Ciezar** | 0,0039 KG |
| **Ciezar** | 0,0077 KG |
| **Waga** | 0,105 kg |
| **Ciezar** | 0,013 KG |
| **Waga** | 0,115 kg |
| **Ciezar** | 0,12 KG |
| **Waga** | 0,038 kg |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 3C53EFB826AC41319AE051D1721172EC |

Data wygenerowania podsumowania: 28.03.2024r, g. 13:43