

Siłownik pneumatyczny, z automatycznym wyłącznikiem, DA (CDM2XB40TF-100Z) - SMC



Numer artykułu SKU:
CDM2XB40TF-100Z

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Magnes	D (Wbudowany magnes)
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]
Średnica tłoka	40 mm
Gwint	TF (Gwint G)
Skok	100
Gwint tłoczyska	Zakończenie tłoczyska gwintem zewnętrznym
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Gwint tłoczyska	końcówka tłoczyska z gwintem zew.
Sposób montażu	B [Standard (z obu stron pokrywy z gwintem)]
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	40 mm
Czujnik położenia	bez czujników
Magnes	D (wbudowany magnes)

Nr kat.

CDM2XB40TF-100Z

Data wygenerowania podsumowania: 10.09.2026r, g. 07:02